

Система стеллажей и поддонов для Flexboy®

Технические характеристики



Система стеллажей и поддонов для Flexboy® спроектирована для облегчения работы, как с отдельным контейнером, так и с множеством одноразовых контейнеров для биопроцессов Flexboy® (5 л–20 л) в ходе биофармацевтического производственного процесса. Модульная конструкция системы стеллажей и поддонов Flexboy® позволяет расширять системы согласно потребностям производства. Поворотное колесо, встроенное в стеллаж позволяет отдельному контейнеру или системе контейнеров Flexboy® легко перемещаться внутри производства (вокруг оборудования). Добавочные модули стеллажной системы ориентированы на специальные запросы и доступны по требованию. Отшлифованные встроенные рукоятки делают систему одновременно удобной для пользователя и безопасной. Это позволяет выстраивать в высоту дополнительные модули, поддерживая безопасность на наивысшем уровне.

Применение

Системы стеллажей и поддонов Flexboy® разработаны в качестве опоры для контейнеров Flexboy, обеспечивающих безопасное проведение процесса и перемещения биофармацевтических жидкостей в таких областях применения как:

- хранение сред и буферов
- накопление биомассы
- объединение продукта
- накопление фракций
- накопление образцов
- накопление полупродуктов
- конечное перемещение продукта

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru

Характеристики

Технические характеристики поддон и крышка

Материал	нержавеющая сталь 304L
Шероховатость	дробеструйная обработка
Объемы	5 л, 10 л и 20 л
Размеры	
5 л	475 x 330 x 117 мм
10 л	760 x 330 x 117 мм
20 л	770 x 404 x 170 мм
Вес поддона контейнера & крышки	(контейнер заполнен до номинального объема)
5 л	8,6 кг
10 л	15,7 кг
20 л	28,6 кг

Технические характеристики системы стеллажей

	Базовый модуль 1	Дополнительный модуль 2	Полная система
Материал	Нерж. сталь 304	Нерж. сталь 304	Нерж. сталь 304
Шероховатость	дробеструйная обработка	дробеструйная обработка	дробеструйная обработка
Габариты	772 мм + 887 мм + 775 мм	640 мм + 887 мм + 775 мм	1980 мм + 887 мм + 775 мм
Вес	30,5 кг	26 кг	82,5кг
Отделения для поддонов Flexboy®	2 места для 20 л поддонов или 4 места для 5 или 10 л поддонов	4 места для 20 л поддонов или 8 мест для 5 или 10 л поддонов	10 мест для 20 л поддонов или 20 мест для 5 или 10 л поддонов
Отделение для перистальтических насосов	Есть – Размеры: 887 + 775 + 300 мм	Нет	Есть – Размеры: 887 + 775 + 300 мм
Колеса	4 поворотных колеса (два с тормозами)	–	4 поворотных колеса (два с тормозами)
Дополнительные параметры	Встроенные колеса (не автоклавируются)	–	Полная система = 1 основа + 2 дополнительных модуля

Гарантия качества

Системы поддонов и стеллажей Flexboy® спроектированы, разработаны и произведены в соответствии с ISO 9001, подтверждающим Систему менеджмента качества. Перед отгрузкой они подвергаются всесторонним проверкам.

Стеллажи Flexboy®

FFA102707	Flexboy® стеллаж Базовый модуль 1
FFA102714	Flexboy® стеллаж модуль 2

Поддоны Flexboy®

FFA102705	Flexboy® поддон + крышка на 5 л
FFA102715	Flexboy® поддон + крышка на 10 л
FFA102716	Flexboy® поддон + крышка на 20 л

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru