

Коннекторы MPC/MPX

Технические характеристики



Коннекторы быстрого соединения позволяют просто и оперативно выполнять соединения и отсоединения в системе мешков Sartorius Stedim Biotech в ламинарных боксах, не нарушая при этом стерильность потока жидкости.

Конструкция серий коннекторов MPC/MPX основана на нажимной защелке, позволяющей удобно, с помощью одной руки, соединить детали, при этом щелчок подтвердит правильность соединения. Простая конструкция защелки также позволяет снизить риск разбрызгивания или запотевания при разъединении в отличие от лuer соединений или штуцеров для шлангов.

Для удобства работы доступен полный диапазон коннекторов и конфигураций, включая полпачки от пыли, заглушки и герметизирующие крепления, для шлангов с размерами 6,35 мм (1/4"), 9,52 мм (3/8") и 12,7 (1/2"). MPC коннекторы могут также использоваться для перехода от размера шланга 3/8" к размеру 1/4".

Коннекторы производятся из поликарбоната и полисульфона и могут заменить дорогостоящие фитинги из стекла и нержавеющей стали. Коннекторы MPC и MPX отвечают требованиям USP Class IV, а также проверяются на цитотоксичность и по физико-химическим тестам USP. Система качества производителя сертифицирована по ISO 9001.



Серии коннекторов MPC и MPX достаточно экономичны, что позволяет использовать их однократно, исключая стадии ресертификации и рестерилизации, хотя может подвергаться стандартным способам стерилизации, включая многократное автоклавирование. Коннекторы можно вращать после соединения для уменьшения риска образования петель на шланге во время работы.

Коннекторы MPX

| Номер заказа | Описание | Кол-во |
|--------------|--|--------|
| FBR101953 | Коннектор MPX, female, 1/2", ПК, н/стер | 40 |
| FBR101954 | Коннектор MPX, male, 1/2", ПК, н/стер | 40 |
| FBR101948 | Уплотнительная заглушка MPX male, ПК/силикон, стер | 40 |
| FBR103597 | Уплотнительный колпачок MPX female, ПК, стер | 40 |

Коннекторы МРС

| Номер заказа | Описание | Кол-во |
|--------------|--|--------|
| FBR101950 | Коннектор МРС female / шланг D $\frac{3}{8}$ " = 9,53 мм, н/стер | 40 |
| FBR101955 | Коннектор МРС female / шланг D $\frac{1}{4}$ " = 6,35 мм, н/стер | 40 |
| FBR101956 | Коннектор МРС male / шланг D $\frac{3}{8}$ " = 9,53 мм, н/стер | 40 |
| FBR101957 | Коннектор МРС male / шланг D $\frac{1}{4}$ " = 6,35 мм, н/стер | 40 |
| FBR101947 | Уплотнительная заглушка МРС male, ПК/силикон, стер | 40 |
| FBR101949 | Уплотнительный колпачок МРС female, ПК, стер | 40 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижегород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru