

Фильтровальные плиты (пластины)

Технические характеристики

Фильтровальные пластины, благодаря своим фильтрационным параметрам, незаменимы в специфических процессах промышленной фильтрации.

Они могут изготавливаться в форме дисков с отверстием в центре, в форме прямоугольников или квадратов с одним или несколькими отверстиями, а также по эскизу заказчика. Многие сорта данной бумаги крайне прочны при намокании.

Технические характеристики

Сорт	Плотность, г/м ²	Толщина, мм	Капиллярный подъем, мм/10 мин.	Дифференциальное давление, mbar
C251	250	0,55	180	3,5
1600	250	0,50	75	22,0
1200	280	0,60	100	9,5
C300	300	0,55	110	25,0
152/A	340	1,00	150	2,0
C350	350	0,63	110	25,0
152	380	1,00	85	3,0
539	400	0,95	170	8,0
167	420	1,30	210	1,3
171/К	430	1,00	150	8,0
C450	450	0,95	110	25,0
151	475	0,90	120	23,0
511	490	1,25	165	7,5
1220	475	1,10	120	25,0
M600	600	1,60	165	3,5
157	700	2,00	150	4,0

Типичное применение

Сорт	
C251	Технические масла, парафин, пищевые масла
1600	Тест на адсорбцию

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru

1200	Трансформаторные масла, гальваника, гальванические ванны, пищевые масла
C300	Гальванические ванны, трансформаторные масла
152/A	Гальванические ванны, углеводороды
C350	Технические масла, гальванические ванны, трансформаторные масла
152	Масла, лаки, трансформаторные масла
539	Турбинные масла, трансформаторные масла, масла для двигателей
167	Гальванические ванны, масла, лаки
171/К	Масла, парафин, трансформаторные масла, смолистые растворы
C450	Трансформаторные масла, гальванические ванны
151	Специальные масла, фильтрация воды для бойлеров, переработка источников питания
511	Гальванические ванны, промышленная фильтрация воды, удержание активированного угля
1220	Основные масла, гальванические ванны, используется в фильтр-прессах
M600	Используется в фильтр-прессах, гальванические ванны,
157	Пищевые и основные масла, мелкие осадки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru