

Промышленные весы серии Sartorius Signum Supreme High Resolution

Технические характеристики



Весы Sartorius Signum – это чрезвычайно крепкие и надежные весы, которые превосходно подходят под любые промышленные условия эксплуатации.

Модели весов Signum Supreme High Resolution представлены в весовом диапазоне от 0,6 до 6 кг с различными разрешениями. Данные модели основаны на монолитной весовой ячейке Sartorius (электромагнитная компенсация) со встроенной калибровочной гирей.

Технические характеристики моделей SIW*SBB:

Материал изготовления основы весов	Литой алюминий с эпоксидным стойким покрытием
Материал грузоприемной платформы	Нержавеющая сталь AISI 304 Размер Ø115 мм (для модели с НПВ 0,6 кг) Размер 180x180 мм
Класс защиты весов	IP43 IP65 (опционально)
Интерфейсы	RS-232 АЦП для подключения второй весовой платформы (опционально) Дополнительный RS-232 (опционально) RS-422 (опционально) RS-485 (опционально) Аналоговый выход 4-20мА (опционально) Цифровые входы\выходы 5\5 (опционально) Profibus-DP (опционально) Ethernet TCP\IP (опционально)
Электропитание	220В, 50Гц 24В, постоянного тока (опционально) Встроенная аккумуляторная батарея, 10 часов работы (опционально)
Терминалы	Signum 1 Signum 2 Signum 3
Дополнительно	Защитные чехлы для терминала Отсоединяемый кабель «платформа-терминал»

Дискретность:

НПВ, кг	Разрешение				
	-HCE	-KCE	-TCE	-DCE	-PCE
0,62	0,001 г > 0,001 г				
0,6/3,1				0,01/0,1 г	0,01/0,1 г
3,1	0,01 г > 0,01 г				
1,2/6,1		0,01/0,1 г	0,01/0,1 г	0,01/0,1 г	0,01/0,1 г
6,1	0,01 г > 0,01 г				

Типы разрешений:

Код разрешения	Описание
-HCE	≥ 10.000 e, e=10 d
-KCE	≤ 5.000 e, фиксированный точный диапазон
-TCE	≤ 5.000 e, сдвигаемый точный диапазон
-DCE	≥ 5.000 e, фиксированный точный диапазон
-PCE	≥ 5.000 e, сдвигаемый точный диапазон

Фиксированный точный диапазон (на примере весов с НПВ 0,6/3,1 кг) – после установки тары 0,4 кг (контейнер, чаша, короб) и тарирования весов, вы можете работать на оставшемся точном диапазоне 0,2 кг. Далее весы переключаются в грубую дискретность.

Сдвигаемый точный диапазон (на примере весов с НПВ 0,6/3,1 кг) – после установки тары 0,4 кг (контейнер, чаша, короб) и тарирования весов, вы получаете полный точный диапазон 0,6 кг. Далее весы переключаются в грубую дискретность.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sss@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru