

Платформенные весы Sartorius серия IS

Технические характеристики



Работа в сети

Все взвешивающие платформы соединяются с терминалом оператора, индикатору Combics, контроллеру или ПК. Стандартный интерфейс RS-485 (RS-232C опция).

Встроенная функция isoTEST

Одно нажатие на клавишу isoTEST, и платформа серии IS калибруется и юстируется автоматически с помощью встроенного калибровочного веса.

Преимущества

- Отпадает необходимость переносить тяжелые внешние калибровочные гири. Вы не тратите время и деньги на приобретение и содержание дорогих калибровочных гирь.
- Референтный вес определяется с особой точностью, что важно для такого приложения как «подсчет деталей».
- Низкая стоимость обслуживания.
- Долгий срок безотказной работы.
- Крепкие.
- Легко чистить.

Высокое разрешение

Высокое внутреннее разрешение гарантирует надежность показаний.

Высокое качество производства

Все весы Sartorius производятся согласно требованиям стандарта ISO 9001, высокопроизводительные технологии и материалы класса премиум.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru