

# Одноразовые системы вакуумной фильтрации

## Технические характеристики



Системы Sartolab® – готовые к использованию одноразовые системы для вакуумной фильтрации со встроенной мембраной из полиэфирсульфона.

Преимущества одноразовых систем вакуумной фильтрации:

- качество и надёжность
- низкая сорбция белка
- быстрый поток и высокая пропускная способность
- простота в использовании

### Sartolab® RF / BT



Фильтрующие системы Sartolab® RF и Sartolab® BT оснащены мембраной из ПЭС диаметром 90 мм, сочетающей в себе высокие показатели потока и пропускной способности с крайне низкой сорбцией белка.

Sartolab® RF / BT – используется для вакуумной фильтрации:

- сыворотки
- питательных сред для культур клеток
- буферных растворов
- антибиотиков
- витаминов
- других водных растворов

### Sartolab® 150 V



В основе системы Sartolab® 150 V — складчатая мембрана 0,2 мкм из ПЭС, обеспечивающая надёжную стерилизующую фильтрацию в широком диапазоне pH.

Предназначена для работы с ёмкостями, имеющими диаметр горлышка 58 мм.

Используется для фильтрации:

- биологических жидкостей
- воды
- питательных сред
- буферов

### Sartolab® RF

Объем, мл	Площадь фильтрации, см <sup>2</sup>	Номер заказа
150	18	180C1-E

250	24	180C7-E
500	63	180C2-E
1000	79	180C3-E

### Sartolab® BT

Объем, мл	Площадь фильтрации, см <sup>2</sup>	Номер заказа
150	18	180C4-E
500	63	180C5-E
1000	79	180C6-E

### Sartolab® 150 V

Скорость потока, л/мин	до 1,5
Площадь фильтрации, см <sup>2</sup>	150
Максимальная пропускная способность, л	15
Номер заказа	18080-M

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
 Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**