

Aerosart

Технические характеристики



Aerosart® — высокопроизводительные фильтрующие картриджи для воздуха, которые позволяют существенно снизить эксплуатационные расходы.

Применение

- при стерильном дыхании ёмкостей
- на подводе в аппараты розлива
- на входе и выходе из биореактора

Комбинация фильтров

Мембранный фильтр из ПТФЭ

Размеры пор

0,2 мкм

Регенерация и стерилизация

Стерилизация автоклавированием или текучим паром в линии для картриджей.

Модель	Размеры	Площадь фильтрации, м ²
Картриджи	10"	0,7
	20"	1,4
	30"	2,1

Типы подключений

адаптеры картриджей	25, 27, 28
---------------------	------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru