

# Sartosteel

## Технические характеристики



Sartosteel® картриджи специально разработаны для удаления частиц из жидкостей, газов и пара, применяются в биофармацевтической, пищевой и химической промышленности.

### Применение

Удаление частиц из:

- пара и газа
- воды
- конденсата
- моющих средств
- кислот и растворителей
- полимеров (от 3 мкм)

### Комбинация фильтров

Спечённый гомогенный слой ткани из высококачественной стали AISI 304 / 316 L, толщиной 0,4 мм, усиленный с двух сторон сеткой из стальной проволоки

### Размеры пор

3 мкм

### Регенерация и стерилизация

Поточным паром в линии, автоклавированием, химическими средствами (инертен к едким растворам и растворителям, несовместим с агрессивными средами, серной и соляной кислотами).

Модель	Размеры	Площадь фильтрации, см <sup>2</sup>
Картриджи / Максикапсулы	10"	500
	20"	1000
	30"	1500

### Типы подключений

адаптеры картриджей	25, 28
---------------------	--------

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

[sst@nt-rt.ru](mailto:ssst@nt-rt.ru) || [sartorius.nt-rt.ru](http://sartorius.nt-rt.ru)