

# Компаратор массы Sartorius CCE36

## Технические характеристики



Параметры	Значение
Класс точности / Масса поверяемых гирь	E1 / 1 г – 20 г E2 / 0,02 г – 20 г F1, F2, M1 / 0,001 г – 20 г
Наибольшая допускаемая нагрузка (г)	31
Электронный диапазон взвешивания / наибольший предел тарирования, г	31
Дискретность отсчета (мг)	0,001
Среднее квадратическое отклонение (СКО), мг	0,0015
Калибровка / юстировка (встроенная гиря)	автоматическая isoCAL (в зависимости от времени и температуры)
Калибровка / юстировка (внешняя гиря)	20 г E2 *
Время стабилизации (с)	20
Размер весовой чашки (мм)	30
Габаритные размеры весовой системы (Д x Ш x В)	222 x 399 x 302 мм
Габаритные размеры электронно-вычислительной системы (Д x Ш x В)	254 x 320 x 106 мм
Потребляемая мощность, ВА	35
Гарантийный срок (с момента продажи)	24 месяца

\* Гиря заказывается отдельно

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru