

# Компаратор массы Sartorius CСТ2000К

## Технические характеристики

Внесены в Госреестр СИ РФ: № 37599-08



Параметры	Значение
Масса поверяемых гирь	500 кг, 1000 кг, 2000 кг
Класс точности	M1
Наибольшая допускаемая нагрузка (кг)	2010
Наибольший предел тарирования (г)	2010
Действительная цена деления $d$ , (г)	1
Среднее квадратическое отклонение (СКО), г	до 500 кг включ. 5 св. 500 кг 8
Гиря для калибровки / юстировки (внешняя гиря)	<u>2000 кг M1</u> *
Время стабилизации (с)	7
Габаритные размеры платформы (Д x Ш x В)	1920 x 1660 x 310 мм
Габаритные размеры блока управления (Д x Ш x В)	303 x 195 x 90 мм
Потребляемая мощность, ВА	15
Гарантийный срок (с момента продажи)	24 месяца
Диапазон показаний	0...2010 кг
Диапазон компенсации массы тары, кг	до 2010
Диапазон рабочих температур	20±5 °С

Параметры электрического питания весов: от промышленной сети переменного тока - напряжение, В - частота, Гц	230±23 50±1
Принадлежности (дополнительно по запросу)	
Принтер данных	YDP03-OCE
Стойка для монтажа на полу, нержавеющая сталь	YDH03CIS
Основа для установки стойки, нержавеющая сталь	YBP03CIS

\* Гиря заказывается отдельно

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
 Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**